

DESCRIÇÃO

Adesivo de contato à base de borracha natural dissolvido em água, caracterizado por formar um filme que não apresenta encartonamento.

Adesivo utilizado na preparação, colagem de forros, etc. É utilizado quando se necessita um adesivo que não encartone o material.

DADOS TÉCNICOS

Cor	Branco a levemente amarelado
Teor de Sólidos (%):	Maior ou igual à 59,0%
Viscosidade Brookfield (cP): (sP1 50rpm 20°C)	80 - 140

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies devem estar limpas, desengorduradas, secas e livres de pó. É aconselhável a remoção do acabamento ou produtos que possam comprometer a colagem.

APLICAÇÃO

O produto deve ser aplicado em ambas as faces. Deixar secar e em seguida unir as faces sob pressão.

ESTOCAGEM

Pode ser estocado por até 4 meses, a contar da data de fabricação, se armazenado em sua embalagem original, mantida bem fechada e em local coberto, seco e com temperatura entre 20 e 25°C. As embalagens abertas deverão ser fechadas novamente e o saldo do produto consumido com brevidade. Produto pode apresentar pequena formação de camada superficial ou pequenos grumos, principalmente quando exposto ao ar ou a temperaturas superiores a 30°C, sendo nesse caso recomendado a filtração do produto para posterior uso sem perdas das propriedades de colagem e de aplicação. Produto fornecido em embalagens plásticas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Não nos responsabilizamos pelo uso indevido deste produto. As informações deste boletim possuem caráter informativo e foram obtidas em laboratório. Qualquer alteração poderá ser feita sem aviso prévio.
- As informações de segurança deste produto encontram-se nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), também à disposição do consumidor.
- Aplicar o produto em ambientes ventilados.