

DESCRIÇÃO

Adesivo de contato à base de Policloropreno, que possui secagem super rápida, tempo em aberto muito curto. Apresenta muito boa resistências inicial, final e ao calor.

Adesivo empregado para colagem de solados em esteiras de alta produção, onde é necessária resitência de colagem pouco depois da prensagem. Muito versátil, permitindo o uso em outras operações, como colagem de taloneira, montagem, etc. Tem como característica principal a secagem super rápida.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto:	Adesivo de cor amarela
Secagem:	Rápida
Teor de Sólidos (%):	Maior ou igual a 19,7
Tempo Aberto:	15 minutos
Viscosidade Brookfield (cP): (sP3 20rpm RVT, 20°C)	1.700 – 2.100

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies devem estar limpas, desengorduradas, secas e livres de pó. É aconselhável a remoção de acabamento ou produtos que possam comprometer a colagem, com o auxílio de asperação mecânica. Para couros, EVA expandido e porolite deve-se asperar mecanicamente. Para neolite, crepe sintético e crepe natural deve-se asperar mecanicamente e limpar com solvente 90 SO 026.

APLICAÇÃO

O adesivo está pronto para uso. Deve ser aplicado em ambas as faces. Deixar secar. Unir as partes realizando antes a reativação das mesmas para que o filme de adesivo atinja a temperatura de 60°. Prensar imediatamente.

ESTOCAGEM

Pode ser estocado por até 12 meses, a contar da data de fabricação, se armazenado em sua embalagem original, mantida bem fechada e em local coberto, seco e com temperatura entre 20 e 25°C. As embalagens abertas deverão ser fechadas novamente e o saldo do produto consumido com brevidade. Produto fornecido em embalagens metálicas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Não nos responsabilizamos pelo uso indevido deste produto. As informações deste boletim possuem caráter informativo e foram obtidas em laboratório. Qualquer alteração poderá ser feita sem aviso prévio.
- As informações de segurança deste produto encontram-se nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), também à disposição do consumidor.
- Inflamável - Este produto contém solventes cujos vapores são inflamáveis. Aplicar o produto em ambientes ventilados. Não fumar. Manipular e estocar longe de fontes de calor.