

DESCRIÇÃO

Adesivo de contato à base de Policloropreno, que possui um tempo em aberto muito longo. Adesivo utilizado na preparação para costura. Permite aplicação unilateral do adesivo. É indicado para materiais porosos.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto:	Transparente escura
Secagem:	Média
Teor de Sólidos (%):	Maior ou igual a 27,5
Tempo Aberto:	72 horas
Viscosidade Brookfield (cP): (sP4 20rpm RVT, 20°C)	5.700 - 7.000

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies devem estar limpas, desengorduradas, secas e livres de pó. É aconselhável a remoção de acabamento ou produtos que possam comprometer a colagem, com o auxílio de asperação mecânica. Recomenda-se que a asperação da borracha seja feita minutos antes da aplicação do adesivo.

Aplicação

O adesivo está pronto para o uso. Deve ser aplicado em uma face, podendo em alguns casos ser aplicado em ambas as faces a serem coladas. Deixar secar e unir sob pressão.

Estocagem

Pode ser estocado por até 8 meses, a contar da data de fabricação, se armazenado em sua embalagem original, mantida bem fechada e em local coberto, seco e com temperatura entre 20 e 25°C. As embalagens abertas deverão ser fechadas novamente e o saldo do produto consumido com brevidade. Produto fornecido em embalagens metálicas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Não nos responsabilizamos pelo uso indevido deste produto. As informações deste boletim possuem caráter informativo e foram obtidas em laboratório. Qualquer alteração poderá ser feita sem aviso prévio.
- As informações de segurança deste produto encontram-se nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), também à disposição do consumidor.
- Inflamável - Este produto contém solventes cujos vapores são inflamáveis. Aplicar o produto em ambientes ventilados. Não fumar. Manipular e estocar longe de fontes de calor.