

## DESCRIÇÃO

Adesivo de contato à base de Poliuretano, monocomponente, possui elevada resistência inicial, final e ao calor. Adesivo utilizado em colagens de Poliuretano, PVC, crepe natural, crepe sintético, borrachas de difícil colagem, couros graxos, entre outros. Indicado para o uso em esteiras de alta produtividade, e onde é exigida resistência logo após a prensagem.

## DADOS TÉCNICOS

Aspecto:	Semi – transparente
Secagem:	Média - Rápida
Teor de Sólidos (%):	Maior ou igual à 16
Tempo Aberto:	Nenhum
Viscosidade Brookfield (cP): (sP3 20rpm RVT 20°C)	2.800 – 3.500*

\*Este produto pode apresentar evolução da viscosidade até 20% acima do valor máximo sem qualquer prejuízo em termos de resistência de colagem.

## PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies devem estar limpas, desengorduradas, secas e livres de pó. É aconselhável a remoção de acabamento ou produtos que possam comprometer a colagem, com o auxílio de asperação mecânica.

- PVC: limpeza com Solvente 90 SO 026.
- Poliuretano: asperação mecânica.
- Borracha: asperação mecânica e aplicação de Kisafix Primer Halogenante (mono ou bicomponente).
- TR: limpeza com Solvente 90 SO 026 e aplicação de Kisafix Primer Halogenante (mono ou bicomponente).
- Couro graxo: asperação mecânica com auxílio de escova de aço e aplicação de Kisafix Base PVC reticulada.

## APLICAÇÃO

O adesivo está pronto para uso. Deve ser aplicado em ambas as faces. Deixar secar. Reativar para que a temperatura do filme atinja 60-70°C. Unir as partes. Prensar imediatamente.

## ESTOCAGEM

Pode ser estocado por até 12 meses, a contar da data de fabricação, se armazenado em sua embalagem original, mantida bem fechada e em local coberto, seco e temperatura entre 20 e 25 °C. As embalagens abertas deverão ser fechadas novamente e o saldo do produto consumido com brevidade. Produto fornecido em embalagens metálicas.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Não nos responsabilizamos pelo uso indevido deste produto. As informações deste boletim possuem caráter informativo e foram obtidas em laboratório. Qualquer alteração poderá ser feita sem aviso prévio.
- As informações de segurança deste produto encontram-se nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), também à disposição do consumidor.
- Inflamável - Este produto contém solventes cujos vapores são inflamáveis. Aplicar o produto em ambientes ventilados. Não fumar. Manipular e estocar longe de fontes de calor.