

DESCRIÇÃO

Adesivo à base de poliuretano indicado para colagens de Poliuretano, PVC, crepe natural, crepe sintético, borrachas, couros, entre outros. Ideal para processo que requer alta resistência de colagem. Possui boa resistência inicial, final e ao calor.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto:	Semi – transparente
Secagem:	Média
Teor de Sólidos (%):	Maior ou igual à 14,5
Tempo Aberto:	Nenhum
Viscosidade Brookfield (cP): (sP3 20rpm RVT 20°C)	2.700 – 3.300 *

*Este produto pode apresentar, por variação de temperatura, evolução da viscosidade até 20% acima do valor máximo sem qualquer prejuízo em termos de resistência de colagem.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies devem estar limpas, desengorduradas, secas e livres de pó. É aconselhável a remoção de acabamento ou produtos que possam comprometer a colagem, com o auxílio de asperação mecânica.

- PVC: limpeza com Solvente 90 SO 026.
- Poliuretano: asperação mecânica.
- Borracha: asperação mecânica e aplicação de Kisafix Primer Halogenante (mono ou bicomponente).
- TR: limpeza com Solvente 90 SO 026 e aplicação de Kisafix Primer Halogenante (mono ou bicomponente).
- Couro graxo: asperação mecânica com auxílio de escova de aço e aplicação de Kisafix Base PVC reticulada.

APLICAÇÃO

O adesivo está pronto para uso. Deve ser aplicado em ambas as faces. Deixar secar. Reativar para que a temperatura do filme atinja 70-80°C. Unir as partes. Pressar imediatamente.

ESTOCAGEM

Pode ser estocado por até 12 meses, a contar da data de fabricação, se armazenado em sua embalagem original, mantida bem fechada e em local coberto, seco e temperatura entre 20 e 25 °C. As embalagens abertas deverão ser fechadas novamente e o saldo do produto consumido com brevidade. Produto fornecido em embalagens metálicas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Não nos responsabilizamos pelo uso indevido deste produto. As informações deste boletim possuem caráter informativo e foram obtidas em laboratório. Qualquer alteração poderá ser feita sem aviso prévio.
- As informações de segurança deste produto encontram-se nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), também à disposição do consumidor.
- Inflamável - Este produto contém solventes cujos vapores são inflamáveis. Aplicar o produto em ambientes ventilados. Não fumar. Manipular e estocar longe de fontes de calor.