

DESCRIÇÃO

Adesivo de contato à base de borracha sintética, que possui secagem rápida e boa resistência inicial de colagem.

DADOS TÉCNICOS

| | |
|---|----------------------------------|
| Aspecto: | Amarelo a castanho escuro |
| Secagem: | Rápida |
| Teor de Sólidos (%): | Maior ou igual a 40,0 |
| Tempo Aberto: | 10 minutos |
| Viscosidade Brookfield (cP): (sP1 20rpm) | 300 - 500 |

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies devem estar limpas, desengorduradas, secas e livres de pó.

APLICAÇÃO

O adesivo está pronto para o uso. Não há necessidade de agitação. Pode ser aplicado de um lado só, caso se queira uma melhor performance poderá ser usado em ambas as superfícies.

ESTOCAGEM

Pode ser estocado por até 6 meses, a contar da data de fabricação, se armazenado em sua embalagem original, mantida bem fechada e em local coberto, seco e com temperatura entre 20 e 25°C. As embalagens abertas deverão ser fechadas novamente e o saldo do produto consumido com brevidade. Produto fornecido em embalagens metálicas. Por se tratar de um produto composto de resinas naturais, o mesmo encontra-se sujeito a variação de cor, principalmente se exposto ao calor por longos períodos.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Não nos responsabilizamos pelo uso indevido deste produto. As informações deste boletim possuem caráter informativo e foram obtidas em laboratório. Qualquer alteração poderá ser feita sem aviso prévio.
- As informações de segurança deste produto encontram-se nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), também à disposição do consumidor.
- Inflamável - Este produto contém solventes cujos vapores são inflamáveis. Aplicar o produto em ambientes ventilados. Não fumar. Manipular e estocar longe de fontes de calor.